



QUALIDADE  
DE IMPRESSÃO

7pi

VELOCIDADE  
DE IMPRESSÃO

até 60m<sup>2</sup>/h

ÁREA  
DE IMPRESSÃO

1800mm

ALTURA  
DE IMPRESSÃO

até 20mm

CABEÇAS  
DE IMPRESSÃO

até 8

Ricoh Gen5

CORES

CMYK

W e V Opcionais

**FIREJET**  
**GALAXY**  
UV LED


**IMPRESSÃO DE RÍGIDOS E FLEXÍVEIS**  
COM EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO



L x A x P  
3500 x 900 x 1500mm



1100Kg



## CARACTERÍSTICAS

-  Equipada com mesas auxiliares para impressão de rígidos e rebobinadores para impressão de flexíveis;
-  Imprime rígidos e flexíveis com até 2cm de espessura, e com ajuste automático de altura;
-  Equipada com dois módulos UV LED refrigerados a água, de alto desempenho e longa vida útil;
-  Equipada com cabeças industriais Ricoh Gen5, garante uma excelente qualidade de impressão com boa velocidade;
-  Opção de tinta branca e verniz com vários modos de configuração para personalizar o equipamento de acordo com a sua necessidade;
-  Sistema de abastecimento contínuo de tinta com alarme de baixo nível;
-  Sensores anti-colisão para garantir a segurança do operador e do equipamento;
-  CURA UV LED: não gera altas temperaturas e não emite ozônio e UV-C (radiação ultravioleta agressiva ao ser humano).

## Especificações

### VELOCIDADES MODOS DE IMPRESSÃO

2 CABEÇAS CMYK

Standart.: 20m<sup>2</sup>/h  
Quality.: 14m<sup>2</sup>/h  
Precision.: 10m<sup>2</sup>/h

4 CABEÇAS  
2X CMYK **ou** W + CMYK  
**ou** W + CMYK + V

*Redução de velocidade para o uso de branco ou verniz)*

Standart.: 40m<sup>2</sup>/h  
Quality.: 28m<sup>2</sup>/h  
Precision.: 20m<sup>2</sup>/h

8 CABEÇAS  
WW + 2X CMYK + V V

*Redução de velocidade para o uso de branco ou verniz)*

Standart.: 40m<sup>2</sup>/h  
Quality.: 28m<sup>2</sup>/h  
Precision.: 20m<sup>2</sup>/h

6 CABEÇAS 3X CMYK  
**ou** W + 2X CMYK **ou** W + 2X CMYK + V

*Redução de velocidade para o uso de branco ou verniz)*

Standart.: 60m<sup>2</sup>/h  
Quality.: 42m<sup>2</sup>/h  
Precision.: 30m<sup>2</sup>/h

### INTERFACE

Painel e Software instalado no computador

### SOFTWARE RIP

SAI Flexi Print  
(consulte softwares opcionais)

### CONECTIVIDADE

USB 3.0

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO

AC 220V 50/60HZ

### AMBIENTE DE OPERAÇÃO

Temperatura de 20°C a 25°C  
Umidade de 50% a 70%

\*Resultados obtidos em teste durante 1 hora ininterrupta de impressão, utilizando a largura total da impressora e em máxima velocidade no modo de impressão com a função Eclósão DESLIGADA. A nomenclatura dos modos de impressão "Standart", "Quality", "Precision" são meramente ilustrativos e fazem referência aos resultados percebidos no ambiente de testes. A qualidade de impressão (cores e cobertura) é diretamente proporcional ao número de passes e ao incremento da função Eclósão, sendo que, quanto maior forem estes números, maior a percepção de qualidade do material impresso. O uso de materiais diversos depende de testes prévios e aprovação do cliente em cada caso, para confirmação da compatibilidade, ancoragem, brilho e densidade de cor resultante da interação com a tinta.